

# CAR SYSTEM®



## CS STEEL

138.587 STEEL KITTI/ erikoiskova

Ominaisuuksia:

- tinan korvike
- muovailtava korjauskitti
- vähentää tärinöitä ja värinöitä
- lämpötilastabiili
- kestää yleisimpiä öljyjä ja happoja
- sopii erikoisiin ja epätavallisiin korjaustöihin



Käyttömahdollisuuksia :

- täyttämään autokorin ja lokasuojien osia
- tasoittamaan tai täyttämään PU liitetyjä pintoja, johon ei perinteinen kitti sovellu
- täyttämään syviä epätasaisia alueita luoksepääsemättömissä paikoissa missä tinaaminen ei ole mahdollista
- täyttämään ruostereikiä tankin kaulassa
- ovien kulmat ja kynnykset

Tuotetietoa:

- toimitettaessa viskositeetti kuten pasta
- VOC 2004/42/IIB(b) (250) > 250g/l
- Väri: Alumiini

Alusta:

-käsittävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton

Annostus:

-lisää 2-3% pastan painosta kovettajaa

( Yliannostusta vältettävä. Kovettaja tulee läpi ja värimuutokset mahdollisia.)

Työskentelyaika:

-20 asteisessa huonelämpötilassa 3- 4min.

Reagointilämpötila:

-vähintään + 5 asteessa

Käsittely:

-kittilastalla

Kuivumisaika:

-ilmakuivauksessa 20 asteen huonelämpötilassa 20 – 30 min.

Hionta:

Kuten täyttökittinä

-alkuhionta kuivana P80-P120

-uusintahionta P120-P240

Kuten hienokittinä

-alkuhionta kuivana P120-P180

-uusintahionta P180-P240

Viimeistely:

Kitti voidaan päälle kitata seuraavilla CS tuotteilla:

Elastic Weiss, Beige tai Ruiskukitillä

Varastointi:

6 kk, 18 – 20 asteessa suljettuna alkuperäisessä pakkauksessa

