



CS Plastic Pro - Muovi Kittii

149.613

Ominaisuudet

Muovi Pro on polyesteri kitti erityisesti muoviosien täyttämiseen.

- Kehittyneet Täyteaineet
- Erittäin hyvä tarttuvuus
- Helppo hionta
- Erittäin hieno pinta hiomisen jälkeen
- Erittäin korkea elastisuus

KÄYTTÖ

Polyesterikomponenttisten naarmujen ja vaurioiden korjaukseen.

TUOTETIEDOT

MATERIAALI TIETO:

Toimitus viskositeetti 20 ° C: kuten pasta

V.O.C. pitoisuus: 2004/42/IIB (b) (250) <250 g / l

Väri: musta

KÄSITTELY

Alusta:

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Hyvä tartunta saavutetaan ainoastaan hyvin esihiotuille alustoille.

Annostelu:

Lisää 2-3 paino-% kovetinta.

Kovetteen yliannostelua tulee välttää. Värimuutokset pintamaalissa voi johtua liian suuresta määrästä kovettajaa kitin seassa.

Käyttöaika:

+20 ° C: ssa huoneenlämpötilassa, 3-4 minuuttia.

Reaktiolämpötila:

Vähintään +5 ° C.

TYÖSTÄMINEN:

Levitä lastalla

a trademark of
VOSSCHEMIE



KUIVUMISAIKA:

Ilmakuivaus 15 minuuttia huoneenlämmössä +20 ° C

HIONTA:

Kuivumisajan jälkeen.

Ensimmäinen kuivahionta P150 - P180

Uudelleenhiointa kuivana P240 P360

Jatkokäsittely:

Muovi Pro kittiä voidaan työstää kaikilla yleisillä 2K akryyli täyteaineilla mitä on saatavilla tai seuraavien CARSYSTEM tuotteiden kanssa:

- Plastic Cleaner
- Plastic Primer
- 1K Filler
- High Build Primer
- Filler 540
- Filler Vario

VARASTOINTI:

Noin. 6-8 kuukautta 18 - 20 ° C suljetussa alkuperäispakkauksessa

Turvallisuusasiat:

Edellä mainitut tekniset tiedot, erityisesti suositukset soveltamisesta ja tuotteidemme käytöstä, perustuvat tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa. Käytännössä materiaaleja, pintoja ja työskentelyolosuhteita on niin erilaisia, että mitään takuuta työtuloksista tai vastaavasta ei voida päätellä tästä tiedotteesta tai suullisesta konsultaatiosta, ellemmme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti tai se johtuu törkeästä huolimattomuudestamme. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen todistamaan, että hän on kertonut meille kaikista vaadituista kohdista asianmukaista ja lupaavaa tuomiota varten, kirjallisesti ajoissa ja täydellisesti. Kolmannen osapuolen on noudatettava patenttioikeuksia. Lisäksi meidän yleisiä myynti- ja toimitus ehtoja ja viimeisimpiä teknisiä tiedotteita, jotka tulisi vaatia, sovelletaan. Ohjeet käsittelystä ja jätehuollosta ovat Käyttöturvallisuustiedotteessa ja eritelmät Työnantajan Vastuuvakuutus ry kemianteollisuudelle.

a trademark of
VOSSCHEMIE