

1K Easy Filler

1-komponentti-paksukalvopohjustusaine

OMINAISUUDET

Carsystem 1K Easy Filler Tec Line Spray- sarjasta on 1-komponenttiakryylipohjamaali, joka peittää erinomaisesti jo yhdellä käyttökerralla. 1K Easy Filleriä voidaan levittää useita kerroksia. Näin paksumat maalikerrokset ovat mahdollisia. 1K Easy Filler on ihanteellinen paikallisiin korjauksiin sekä osien viimeistelyyn.

Carsystem 1K Easy Filler on yksikomponentti-paksukalvopohjamaali, joka on ihanteellinen pienten osien nopeaan pohjamaalaukseen ennen viimeisen maalikerroksen lisäämistä. 1K Easy Filleriä on mahdollista käyttää kerroksina pienten vikojen korjaamiseen, jota voidaan verrata maalaamiseen pohjamaalipistoolilla. Suojaaminen vähenee minimiin, pohjamaalien sekoittaminen sekä maalipistoolien käyttäminen jäävät kokonaan pois.

- Hyvä peittävyys
- Helppo, nopea ja aikaa säästävä käyttö
- Nopeasti kuivuva
- Sopiva märkä- ja kuivahionnalle
- Voidaan peittää vesi- tai liuotinpohjaisilla pinnoitteilla
- Silikoninpoistoaineen kestävä
- Kromaattivapaa



03/2015

KÄYTTÖ

1K Easy Filleriä voidaan käyttää erilaisiin pohjamaalitöihin pienillä vioittuneilla alueilla. Vain yhdellä maalikerroksella voidaan saavuttaa korkea peittävyys. Kiinnittyy erittäin hyvin teräkseen, alumiiniin, polyesterikittiin sekä moniin muovipintoihin.

Kiinnittyy teräslevyyn, alumiiniin, polyesterikittiin, kovettuneeseen vanhaan viimeistelymaaliin ja erilaisiin muovipintoihin kuten PC, PVC, ABS, nailon (PA), SAN, polyuretaani (PU), UP, EP.

Seuraavia tuotteita voidaan käyttää 1K Easy Fillerin alla korroosionestoaineena: 1K Easy Primer, 1K Epoxy Primer tai Etch Primer

- Maalattujen osien nopeaan korjaamiseen
- Paikallisiin korjauksiin ja osien maalaamiseen

TUOTETIEDOT

Materiaalitiedot

V.O.C.: 655 gr/l.

Värit: valkoinen, vaalea harmaa, musta

Riittävyys: 1,2m²

Säilyy avaamattomassa alkuperäispakkauksessa oikein säilytettynä 10 vuotta (=10°C-25°C, suhteellinen ilmankosteus max. 60%)

Lämmön kestävyys 90°

Kuivuminen:

Ilma: 60 minuuttia 20°

Infrapuna: 15- 20 minuuttia



03/2015

Kuivumisaika riippuu ympäröivästä lämpötilasta, maalikerrosten paksuudesta sekä ilmankosteudesta.

KÄSITTELY

Ravista pakkausta ennen käyttöä vähintään kahden minuutin ajan. Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva sekä puhdas pölystä ja rasvasta ja puhdistettu silikoninpoistoaineella. Tee testisuihkutus.

Levitä 2-3 70-80 μ paksuista kerrosta. Anna kuivua kerrosten välissä 2-3 minuuttia.

Hionta:

Märkänä P800-P2000

Kuivana P400-P800

Jatkokäsittely:

1K Easy Filleriä voidaan käyttää monille muovialustoille ilman muovipohjamaalia. Tarkkaa määritelmää on mahdoton antaa, koska muovilajeja on liian monenlaisia. Siksi testaaminen etukäteen on aina ehdottoman tärkeää. Älä käytä polyesterituotteita.

VAROTOIMET

Vain asiantuntijan käyttöön. Käytä asiaankuuluvaa hengityssuojainta. (Suosittelemme: Carsystem Star Mask suojaustasolla A2/P2 R)

HÄVITTÄMINEN

Tämä tuote ei sisällä haitallisia raskasmetalleja.

Korkit ja pakkaukset koostuvat kierrätettävistä materiaaleista. Vain täysin tyhjä tölkit ovat kierrätyskelpoisia. Tölkit, jotka eivät ole täysin tyhjiä, on hävitettävä erikoisjätteenä.



03/2015

TURVALLISUUDESTA

Edellä mainitut tiedot, erityisesti liittyen tuotteen käyttöön, perustuvat nykyisiin tietoihimme ja kokemuksiimme käytöstä normaaliolosuhteissa. Käytännössä materiaalit, pinnat sekä ympäröivät olosuhteet ovat niin erilaisia, ettei tuloksista tai luotettavuudesta voida antaa takuuta missään suhteessa, mukaanlukien ylläolevat tiedot tai suulliset konsultaatiot, ellei meitä syytetä törkeästä tai tahallisesta huolimattomuudesta. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvoitettu todistamaan, että hän on informoinut meitä kaikissa vaadituissa kohdissa kirjallisesti, ajallaan ja täydellisesti kunnollista arviointia varten. Muiden osapuolten patenttioikeudet on otettava huomioon. Lisäksi voimassa ovat meidän yleiset myynti- ja toimitusehtomme sekä viimeisimmät tekniset tiedot.

Ohjeet jätteiden käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvatiedotteestamme sekä tarkennetusti kemian alan ammattiyhdistykseltä

Copyright VOSSCHEMIE