

U-POL®

RAPTOR Truck Bed Liner Black

U-POLin Raptor on 2-komponenttimaali kehitetty levitettäväksi avolavoihin avolava-autoissa. Uretaanikoostumus kuivuu nopeasti ja tarjoaa erinomaisen UV-suojan. Käyttäjät voivat säädellä avointa aikaa valitsemalla eri nopeuksisia U-Polin kovettajia.

EDUT:

- Helppokäyttöinen: täytä, ravista ja ruiskuta
- Tarpeeksi ainetta uudelleenmaalauttamaan suuremmatkin avolavat
- Ei tarvitse vahata levittämisen jälkeen
- Kulumisen ja likaantumisen kestävä
- Suojaa ruosteelta, suolalta, kosteudelta ja ääriämpötiloilta
- Vedenkestävä, joustava, ääntä ja tärinää eristävä
- Levitä ruiskupistoolilla, telalla tai pensselillä saavuttaaksesi erilaisia pintoja
- Tarjoaa erinomaisen kiinnityksen

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

4 x 750ml Raptor pohja-aine
1 x 1L System 20 kovettaja
Yhteensä 4 Litraa

VÄRI

Musta

SEKOITUSSUHDE:

3:1 pohja-ainetta: System 20 kovettaja
Ohentaja: käytä System 2042-ohentajaa maksimissaan 10% mikäli haluat laimentaa koostumusta.

TEKNISET TIEDOT:

Avoin aika +20 asteessa: 60 minuuttia
Kosketuskuiva +20 asteessa: alle 1 tunti ennen kalvon muodostumista
Ohut kalvo kovettuu 2-3 päivässä
Paksu kalvo kovettuu 5-7 päivässä
Riittoisuus: n. 3 neliometriä / 1 litra (sekoitettuna)

VALMISTELU:

U-POLin Raptoria voidaan levittää alkuperäisiin pintakäsittelyihin pintoihin. Pinnan täytyy olla kevyesti hiottu ja vapaa liasta ja ruosteesta. Paljasta metallia varten päästään parhaisiin tuloksiin käyttämällä sopivaa ETCH-primeriä, esim U-Pol ACID#8.

VOC-TIEDOT

EU:n rajoitus tälle tuotteelle (tuoteluokka IIBe) valmiiksi käytettävässä muodossa on 840g/litra.
VOC-sisältö tälle tuotteelle valmiiksi käytettävässä muodossa on 520g/litra
Raptor-pohja-aine kappaleita on 683g/litra

The FILL SHAKE SHOOT name and logo are trademarks of U-POL Limited

U-POL, 1 TOTTERIDGE LANE, WHETSTONE, LONDON, N20 0EY, UK

Home Sales T: +44(0)870 899 8200; F:+44(0)870 899 8211; E: sales@u-pol.com;

Export Sales T: +44(0)870 899 8200; F:+44(0)870 899 8299; E: exportsales@u-pol.com;

Technical T: +44(0)870 899 8310; F:+44(0)870 899 8351; E: technicaldepartment@u-pol.com;

WEBSITE: WWW.U-POL.COM

U-POL®

LEVITYS:



TÄYTÄ kovettajaa asteikolle A pullossa (tämä vastaa 250ml System 20 kovettajaa).
Vaihda korkki ja **RAVISTA** pulloa, johon kovettajaa on lisätty, voimakkaasti 2 minuuttia.

RUISKUTA – Poista korkki ja kiinnitä ruiskupistooliin, jossa ilmanpaine on säädetty 2,7-4,8 BAR (40-70 PSI). Levitä avolavalle tasaisella liikkeellä saadaksesi vaaditun pinnan.

Useampia kerroksia voidaan lisätä jättämällä 60 minuutin kuivumisaika kerroksien välille.

Tarvittaessa voidaan korjausmaalaus toteuttaa pinnan puhdistamisen ja öljyn tai rasvan poistamisen jälkeen.

Jos käytät lyhyempiä aikoja levityskertojen välillä, laitat erittäin paksun kalvon tai maalaat kylmässä, ovat kuivumisajat tässä ohjeessa annettuja pidemmät.

Moniväri efekti voidaan saavuttaa ensiksi levittämällä yksi väri, antamalla kuivua, sitten levittämällä päälle toinen väri, kasvattamalla etäisyyttä kohteesta ja ruiskutusnopeutta saavuttaakseen monivärisen lopputuloksen.

PUHDISTUS:

Kaikki tarvikkeet on puhdistettava huolellisesti pistoolinpuhdistusaineella heti käytön jälkeen.

HUOM!

Älä käytä ääriämpötiloissa. Ihannelämpötila on +20 astetta, missä ilmankosteus on alle 60%.

Älä aseta raskaita painoja pinnan päälle ennen kuin se on täysin kuivunut.

Tuotekoodi	Kuvaus	Pakkauskoko
RLB/S4	Raptor Liner musta 4L pakkaus (4 x 750ml avolavan pinnoite perus + 1L System 20 kovettaja)	2
RLT/S4	Raptor Liner värjättävä 4L pakkaus (4 x 750ml avolavan pinnoite perus + 1L of System 20 kovettaja)	2

FILL SHAKE SHOOT nimi ja logo ovat U-POL Limitedin rekisteröityjä tuotemerkkejä

U-POL, 1 TOTTERIDGE LANE, WHETSTONE, LONDON, N20 0EY, UK
Export Sales T: +44(0)870 899 8200; F:+44(0)870 899 8299; E: exportsales@u-pol.com;
Technical T: +44(0)870 899 8310; F:+44(0)870 899 8351;
E: technicaldepartment@u-pol.com;
WEBSITE: WWW.U-POL.COM