

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Acid Etch Primer – Happopohjainen tartuntapohjamaali

TEKNINEN TUOTESELOSTE & PROSESSIN KUVAUS

Acid #8 on yksikomponenttinen käyttövalmis happopohjainen tartuntapohjamaali, jota käytetään paljaiden metallipintojen pohjustukseen ja ruosteenestoon.

Acid #8 on kromaattivapaa tuote. Tyypilliset käyttökohteet ovat uudet metalliosat sekä paljaaksi hiottujen peltisaumojen pohjustus ennen koritiivistemassan levitystä.

OMINAISUUDET

- Acid #8 voidaan levittää seuraaville pinnoille: paljas metallipinta, kuten esimerkiksi teräs, galvanoituimetalli sekä alumiini
- Voidaan ilmakeivittää tai kuivattaa maalausammiossa matalassa lämmössä
- Saatavilla olevat värit: harmaa
- Viskositeetti 34-38 sekuntia BS4
- 1,03 g/cm³

PINNAN VALMISTELU

Parhaan tartunnan varmistamiseksi pinta puhdistetaan rasvasta ja muista epäpuhtauksista rasvanpoistoaineella. U-Pol suosittelee käyttämään U-Pol S2000, S2001 tai S2002 rasvanpoistoaineita.

Hio pinta huolellisesti:

- Paljas teräspinta: hionta P180-P240 karkeudella
- Alumiini tai galvanoitupinta: hionta P180-P240 karkeudella

Ennen seuraavan kerroksen levitystä puhdistu pinta vielä uudelleen huolellisesti rasvanpoistoaineella ja kuivata pinta kunnolla.

KÄYTTÖ

- Viskositeetti: 34-38 sekuntia, BS4
- Käyttöaika: n/a
- Maaliruisku: Suutin koko: 1.2-1.3mm
Ruiskutusaine: 1.8-2.0 bar
- Välineiden pesu: Tinneri
- Kerrosten määrä: 1-2
Kalvopaksuus n. 20-30 mikronia
- Haihtumisaika: 3-5 minuuttia
- Kuivumisaika: Pääle maalattavissa 10-20 minuuttia. Mikäli ylitetään tunnin kuivumisaika tulee pinta karhentaa ennen päälle maalausta

Normaaleissa olosuhteissa Acid #8 voidaan päälle maalata ilman välihiontaa. Voidaan päälle maalata yleisimmillä pohjamaaleilla ja liuotinpohjaisilla pintamaaleilla.



VARASTOINTI JA VOC TIEDOT

- Säilyvyys: Kaksi vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
- Varastointi lämpötila: 5-20 °C



ACID #8

TEKNINEN TUOTE SELOSTE

Acid Etch Primer – Happopohjainen tartuntapohjamaali

TEKNINEN TUOTESELOSTE & PROSESSIN KUVAUS

VOC TIEDOT: EU raja tuotteen VOC sisältöön tässä tuotekategoriassa (tuote kategoria: IIBc) on 780g/litra, ruiskutusvalmis seos. Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC määrä on 717g/litra.

Tuotenumero	Pakkaus	Väri
ACID/1	1L:n peltiastia	Harmaa

TUOTE ON TARKOITETTU VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN. Lue tuotteen ohjeet ennen käyttöä.

Tärkeää: Tämä tuote sisältää vaarallisia aineita, joten henkilökohtaisten suojaruusteiden ja -asusteiden käyttö on ehdotonta. Tarkista tuotteen etiketti ja käyttöturvatiedote tarkempien turvallisuusohjeiden saamiseksi. U-POL ei hyväksy minkäänlaisia laillisia vaateita mikäli tuotetta on käytetty näiden turvallisuusohjeiden vastaisesti. Yllä oleva tieto voi muuttua ilman ennakkovaroituksia. On ostajan vastuulla varmistaa, että hänellä käytettävissä oleva tieto on ajan tasalla. Dokumentin sisältämä tieto perustuu valmistalla olevaan tietoon ja kokemukseen. Käyttöturvatiedote on saatavilla vähittäismyyjältäsi tai U-Polin nettisivuilta WWW.U-POL.COM. U-POL ei vastaa tämän tuotteen väärän käytön, jonkun toisen tuotteen väärän käytön tai kolmansien osapuolien aiheuttamista vahingoista millään tavalla, mukaan lukien mahdolliset taloudelliset vahingot ja vastuut.

U-POL Ltd

4th Floor, The Grange, 100 High Street
London, N14 6BN
WWW.U-POL.COM

UK Sales

T: +44 (0)20 8492 5920
F: +44 (0)20 8150 5605
uk.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Technical

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com