

1K Easy Primer

Yksikomponenttinen pohjamaali

OMINAISUUDET

Carsystem 1K Easy Primer on yleiskäyttöinen pohjamaali, joka tarttuu erinomaisesti pinnoille, suojaa korroosiolta ja toimii loistavasti täyteenä eri metallipinnoille. Carsystem 1K käy hitsattaville pinnoille ja sen päälle voi maalata vesiliukoisilla yksi- ja kaksikomponenttisilla pintamaaleilla.

Aikaa ja rahaa säästävä pohjamaali antaa parhaan mahdollisen synergiahyödyn nykyaikaiseen auton paikkausmaalaukseen. Maali kuivuu hyvin nopeasti varsinkin ohuina kerroksina käytettynä.

- Täydelliset korroosiosuojaominaisuudet
- Sopii hiotuille pinnoille
- Paikka- ja pohjamaali samassa
- Erittäin tasaisesti levittyvää
- Kuivuu nopeasti
- Käytön helppous säästää aikaa
- Päälle voi maalata vesiliukoisilla maaleilla
- Päälle voi maalata yksi- ja kaksikomponenttisilla pintamaaleilla
- Sopii hitsattaville pinnoille
- Ei sisällä kromaattia

KÄYTTÖTAPA

1K Easy Primer on yleiskäyttöinen yksikomponenttinen pohjamaali, joka tarttuu erinomaisesti pinnoille, suojaa korroosiolta ja toimii loistavasti täyteenä eri metallipinnoille sekä autoissa käytetyille muoveille.

- Sopii teräksen, alumiinin, vanhan maalipinnan, polyesterimassan ja puun päälle
- Sopii suoraan kaikkien yleisimpien autoissa käytettyjen muovien päälle, kuten EPDM, PA, PU, ABS, PVC, EP, PP, UP ja SAN
- Sopii paikka- ja aluemaalaukseen

TUOTETIEDOT

Materiaalitiedot

VOC-päästöt: 657 g/l

Väri: valkoinen, harmaa, musta

Levittyvyys: Riippuen maalattavan pinnan luonteesta ja väristä, 400 ml riittää noin neliömetrin maalaukseen

Säilyy avaamattomassa purkissa: 10 vuotta oikein säilytettynä. (=10 - 25 °C, suhteellinen ilmankosteus korkeintaan 60 %)

Lämmönkesto: 250 °C

Kuivumisaika (20 °C, 50 % suhteellinen ilmankosteus): 20 - 40 minuuttia

Kuivumisaika riippuu ilman lämpötilasta, maalikerroksen paksuudesta ja ilmankosteudesta.

KÄSITTELY

Ravista purkkia perusteellisesti kahden minuutin ajan. Puhdista ja hio maalattava pinta huolellisesti. Pinnan pitää olla puhdas, rasvaton, pölytön ja kuiva. Puhdista silikoninpoistoaineella. Tarkista suihkun tasaisuus.

Pohjamaalina käytettäessä ruiskuta tasainen, 15 µm:n paksuinen kerros noin 25 cm:n päästä. Täyttävänä pohjamaalina ruiskuta 2 - 3 kerrosta maalia, joiden paksuus on 30 - 60 µm. Haihdutusaika kerrosten välillä on 2 - 3 minuuttia.

Hionta:

- Märkänä karkeus P800 - P2000
- Kuivana karkeus P400 - P800

Lisäkäsittely:

1K Easy Primeria voidaan käyttää monille muovipinnoille ilman muovipohjamaalia. Mutta koska muoveja on niin paljon erilaisia, tarkka määrittely ei ole mahdollista, ja esikokeet tulee aina suorittaa ennen käyttöä. Ei saa käyttää yhdessä polyesterituotteiden kanssa.

VAROTOIMET

Vain asiantuntijakäyttöön.

Käytä soveltuvaa hengityssuojainta. (Suosittelemme CARSYSTEM Star Maskia, suojataso A2/P2 R)

HÄVITTÄMINEN

Tuotteessa ei ole vaarallisia raskasmetalleja. Kannot ja pakkaukset voidaan kierrättää.

Purkin pitää olla täysin tyhjä ennen kierrätysastiaan laittamista. Osittain tyhjät purkit tulee hävittää ongelmajätteen mukana.

TURVALLISUUSOHJEET

Edellä mainitut tekniset tiedot, varsinkin suositukset tuotteidemme levityksestä ja käytöstä, perustuvat tämänhetkiseen tietoon ja kokemukseen käytöstä normaaleissa olosuhteissa. Käytännössä materiaalit, pinnat ja maalausolosuhteet ovat niin erilaisia, että mitään takuuta liittyen lopputulokseen tai vastuuseen, johtuen mistä tahansa yhteydestä, ei voida päätellä näistä tiedoista tai suullisesti saaduista tiedoista, paitsi jos meitä syytetään tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Tässä tapauksessa asiakkaan tulee todistaa, että hän on

toimittanut meille kirjallisena ja ajallaan kaikki tiedot, jotka tarvitaan tapauksen asianmukaiseen käsittelyyn. Kolmansien osapuolten patenttioikeudet on otettava huomioon. Myös pyynnöstä saatavilla olevat yleiset myyntiin ja toimitukseen liittyvät käyttöehdot ja viimeisimmät tekniset tiedot ovat voimassa.

Ohjeet käsittelyyn ja jätteiden hävitykseen löytyvät Materiaalien turvallisuustiedot -asiakirjasta ja kemianteollisuuden työnantajien vastuuvakuutustiedoista.

Copyright VOSSCHEMIE