

2K-HÄRTER MS 25 *

2K-AKRYYYLI-KOVETIN MS 25

Käyttökohteet:

Korkeammalla kuiva-ainepitoisuudella varustettu 2K-Akryyli-kovetin (Medium Solid). MS-kovettimen ansiosta työ etenee nopeammin, kun saavutetaan paksummat maalikalvot vähemmillä ruiskutuskerroilla. Erityisesti maalattaessa työkoneita tai raskasta kuljetuskalustoa tulevat kovettimen ominaisuudet hyödynnetyiksi.

Soveltuvat maalilaadut: MIPA PUR-AKRYYLIMAALI, MIPA 2K-PUR-CHASSISLACK HS, MIPA PUR-AUTOLACK OC, MIPA 2K-KLARLACK MS, MIPA 2K-KLARLACK HS C85

Sekoitusuhde: 2:1

2K-HÄRTER MS 40 *

2K-AKRYYYLI-KOVETIN MS 40

Käyttökohteet: Katso 2K-HÄRTER MS 25

Erikoisominaisuudet:

2K-HÄRTER MS 40 suositellaan käytettäväksi henkilöautojen ylimaalauksissa sekä kuljetuskaluston laajojen pintojen maalauksissa. Myös lämpimissä olosuhteissa (esim. yli +25°C) tai ruiskutettaessa poikkeuksellisen paksuja pintamaalikalvoja. Voimakas ilmanvaihto yhdessä korkean lämpötilan kanssa maalausammiossa on myös tilanne, johon suositellaan MS 40 käyttöä. Kuivumisaika kosketuskuivaksi kasvaa vain n. 15 min. verrattuna MS 25:n käyttöön. MS 40 ei suositella 2K-KLARLACK MS C75 kanssa.

Muut tiedot:

Kovettimet, jotka ovat isosyanaattipohjaisia, reagoivat ilmassa olevan kosteuden kanssa. Sulje avattu purkki hyvin käytön jälkeen. Maalauksen aikana lämpötilan on oltava vähintään +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden enintään 75 %.