

Suojakäsineet – korkea riskitaso

Tuotenro: 258-37300, 258-37301, 258-37302 (246BL, 2460R, 306B, 306Y)

Koot: S-XXXL

Hyväksyntä: PSA Kat. III / PPE Kat. III

KÄYTTÖOHJEET

Direktiivin 89/686/EEC mukaiset käyttöohjeet.

Tämä tuote on direktiivin 89/686/EEC mukainen henkilönsuojain. Tyyppitodistus on laadittu tuotteelle ottaen huomioon korkea riskitaso, eli kemikaalien aiheuttamat vaarat.

KÄYTTÖ

Varmista, että tuote ja sen koko ovat sopivat suoritettavaan työtehtävään. Tarkista ennen käyttöä, ettei käsineissä ole vaurioita. Älä käytä epäsopivia tai vioittuneita käsineitä. Käsineen koko voi poiketa ilmoitetusta koosta venymisen vuoksi. Nämä käsineet on suunniteltu kertakäyttöisiksi ja ne tulee hävittää käytön jälkeen. Tiedot kemikaalikestävyydestä ja läpäisyajoista perustuvat laboratoriokokeisiin. Kestokyky voi heiketä lämpötilan, hankauksen yms. seurauksena ja siten poiketa todellisesta kestäkyvystä työskentelypaikassa. Käsineitä ei tule käyttää suojautumiseen tulta, kuumuutta, kylmyyttä, sähköä, ionisäteilyä tai mekaanisia vaaroja vastaan.

SÄILYTYS

Käsineitä on säilytettävä asianmukaisesti laatikossa sekä viileässä, kuivassa paikassa. Esimerkiksi kosteuden, lämpötilan, valon ja luonnollisten materiaaliomuutosten vaikutuksesta tuotteen laatu voi ajan kuluessa heiketä. Viimeinen käyttöpäivä; katso pakkaus.

HÄVITTÄMINEN

Hävitetään normaalin jätteen mukana, tai käsineiden jouduttua tahallisesti tai tahattomasti kosketukseen kemiallisten aineiden kanssa kemikaaliturvallisuusasetusten mukaisesti.

LISÄTIETOJA

Käsineet voivat aiheuttaa allergisia reaktioita herkille henkilöille. Tällöin käytön suhteen on oltava erityisen varovainen. Suoja-käsineitä ei tule käyttää, jos on olemassa riski niiden tarttumisesta koneiden liikkuviin osiin.

AQL < 1,5 (taso 2)

EN 420 YLEISVAATIMUKSET

EN 374 SUOJA KEMIKAALEJA JA MIKRO-ORGANISMEJA VASTAAN

Natriumhydroksidi 40 % (K, 0-6) Luokka 6

n-heptaani (J, 0-6) Luokka 3

EN 374 LÄPÄISYAIKA (MINUUTTIA) JA SUOJAUSINDEKSI

> 10: Luokka 1, >120: Luokka 4

>30: Luokka 2, >240: Luokka 5

>60: Luokka 3, >480: Luokka 6

EN 374 SUOJA KEMIKAALEJA JA MIKRO-ORGANISMEJA VASTAAN

AQL: Taso 2 (AQL<1,5)

EN 388 SUOJA MEKAANISIA VAAROJA VASTAAN

Hankauskestävyys 0

Viillonkestävyys 0

Repäisykestävyys 0

Puhkaisulujuus 0

EN 1186 SOVELTUVUUS ELINTARVIKEKÄYTTÖÖN

Tuote soveltuu käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa, sillä se on EU-säännöksen nro 1935/2004, Saksan elintarvikekoodin (LFGB, § 31 alakohta 1) sekä BfR-suosituksen XXI mukainen. Lisätietoja saa tarvittaessa maahantuojalta.

EC-TYYPPITARKASTUS SUORITETTU ILMOITETTU LAITOS NRO 0321:N TOIMESTA.

ART. 11:N MUKAISEN TARKISTUKSEN SUORITTANUT:

SATRA Technology Centre (Notified Body No. 0321)

Wyndham Way, Telford Way

Kettering, Northamptonshire

NN16 85D

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA



Malminkaari 12 00700 Helsinki

Postios. PL 115 00701 Helsinki

Puh. 010 650 11, fax 010 6501 202

Sähköposti: koivunen@koivunen.fi

Internet: www.koivunen.fi