

MIPA AKRYYLI PINTAMAALI-SPRAY

Mipa Akryylipintamaali-Spray on korkealaatuinen nopeasti kuivuva kiiltävä spray-pintamaali. Sävyvastaavuus RAL-värikarttaan. Sopii erityisesti koneiden, työkalujen, ajoneuvojen ym. osa- ja paikkamaalaukseen.

Maalattavat kohteet:	Mipa 1k- ja 2k-pohjatuotteet sekä hiotut vanhat maalipinnat.		
Esikäsittely:	Pese maalattavat pinnat Mipa Siliconentfernerillä.		
Sävyt:	RAL-värikartan mukaan.		
Erikoisominaisuudet:	Nopea kuivuminen. Hyvä peittokyky. Säänkesto ja kellastumattomuus. Hyvä mekaaninen kesto. Naarmun- ja iskunkestävyys. Korkeasti pigmentoitu 1k-akryylilaatu.		
Pullon käsittely:	Ravista kunnes sekoituskuulat liikkuvat vapaasti.		
Maalaustyö:	Ensin koesuihkutus. Suihkutusetäisyys 20-30cm. 2-3 suihkutuskertaa. Kalvonpaksuus 30-40µ.		
Haihdotusajat:	3-5min. suihkutuskertojen välillä.		
Kuivumisajat:	Pölykuiva	Kosketuskuiva	Läpikovettunut
	5-10min.	20-30min.	24h
Käytön jälkeen:	Käänä pullo ylösalaisin ja suihkuta kunnes suutin on puhdas.		
Maalausolosuhteet:	Lämpötila yli 10C°, ilman suhteellinen kosteus alle 80%.		
Varastointi:	Avaamattomat pullot kaksi vuotta.		
VOC-luokitus:	EU-raja-arvo tuotteelle on (cat.B/e) 840g/l. Tämän tuotteen VOC-arvo on max. 700g/l.		