

ANTI-SILIKON-ZUSATZ *

ANTISILIKONIAINE

Käyttökohteet: Lisäaine keinohartsi- ja 2K-Akryylimaaleihin.

Erikoisominaisuudet: MIPA Anti-Silikon-zusatz estää kiillotusaineesta, vahasta tai rasvasta aiheutuneita hylkimisreaktioita vastamaalatussa pinnassa. Näin vältetään nk. "silikonisilmistä", jotka yleensä ilmestyvät maalattuun pintaan vasta jälkeenpäin.

Käyttö:

Sekoitusohje
ja ruiskutus:

"Silikonisilmien" ilmestyessä vastamaalattuun pintaan lisätään MIPA Anti-Silikon-zusatzia valmiiseen maalliseokseen n. 2 - 5 %. Silikonin saastuttama vastamaalattu pinta saa asettua hetken ennen kuin ruiskutetaan uusi kerros maalla, johon on lisätty antisilikonianetta.

Tekniset tiedot:

Koostumus: Silikoniöljy-yhdistelmä

Muut tiedot:

Antisilikonianetta tulee käyttää ainoastaan vaikeiden ongelmien esiintyessä.

Aineen liiallinen käyttö saattaa lisätä silikoniongelmia työskentelytiloissa, joten sen käsittelyssä ja varastoinnissa on huomioitava seuraavat seikat:

- päällemaalaus aina maalilla, johon on lisätty Antisilikonianetta
- ei saa varastoida ruiskukammiossa
- ruiskupistooli, sekoitus- ja mittatikku, astiat ym. puhdistettava huolellisesti käytön jälkeen selluloosatinnerilla. Kaikki apuna käytetyt rievut ja liuottimet hävitettävä puhdistuksen jälkeen.

Astiakoko: 0,250 L