

MIPA RAPIDFILLER 1K-TÄYTETARTUNTAMAALI

Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet:

MIPA RAPIDFILLER on täyttävä 1k-pohjamaali aktiivisella ruosteenestolla varustettuna. Sillä on erinomainen tartunta raudalle, teräkselle, sinkille ja alumiinille. Voidaan päällemaalata perinteisillä MIPA maalilaaduilla. Ei saa käyttää termoplastisten pintojen päällä, eikä ylimaalata polyesteritäytteillä.

Käyttö:

Esikäsittele: Maalattavan pinnan tulee olla rasvaton, pölytön ja kuiva. Sinkki- ja alumiinipinnat tulee hioa.

Ohennus ja ruiskutusviskositeetti: Ohennetaan MIPA UN 21 tai 2k-akryyliohenteella n.50%, jolloin viskositeetti on 18-22 s 4mm DIN.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus:	5-7m ² /ltr.
Sävy:	Beige.
Ruiskutusaine:	3-4bar.
Suutinkoko:	1,1-1,5mm.
Ruiskutuskerrat:	1-3.
Haihdutusaika:	10min.
Kuivakalvon paksuus:	10-50µm, riippuen ruiskutuskerroista.
Kuivumisaika:	40-80 min.

Muut tiedot:

Käytettäessä yhdessä 2k-maalien kanssa on annettuja haihdunta-aikoja noudatettava. Liian nopeasti suoritettu pintamaalaus saattaa aiheuttaa pohjamaalin repeilemistä.